



agrimac



TW17

CARRETILLA TW17

| GENERAL | | Unidad |
|--|-----------------|---|
| Carga útil | kg | 1.700 |
| Peso en vacío | kg | 2.790 (TR-1238) |
| MOTOR | | Unidad |
| Modelo | - | Kubota V1505 |
| Potencia | kW / CV | 18,5 / 25 |
| Par motor | Nm | 92,5 a 1.600 rpm |
| Cilindrada | cm ³ | 1.498 |
| Número de cilindros | - | 4 |
| Revoluciones por minuto | rpm | 2.300 |
| Fase de emisiones | - | V |
| Alternador | V - A | 12 - 40 |
| Refrigeración | - | Líquida |
| MARCHA | | Unidad |
| Velocidades | - | 1 adelante 1 atrás. Sistema de aproximación lenta |
| Velocidad máxima | km/h | 18 |
| Pendiente superable | % | 35 |
| Ángulo de inclinación de mástil adelante - atrás | ° | 7°/11° |
| Radio de giro interior | mm | 2.052 |
| Radio de giro exterior | mm | 4.000 |
| Dirección | - | Hidráulica con válvula de prioridad |
| Tracción | - | 4X4 |
| Frenos | - | Hidrostático a las 4 ruedas. De servicio a las ruedas delanteras. De estacionamiento automático a las ruedas delanteras |
| Neumáticos | - | Delanteros: 10,0/75-15,3" Traseros: 7.00-12" |
| SISTEMAS HIDRÁULICOS | | Unidad |
| Transmisión | - | Hidrostática Poclain motor intrarrueda |
| Bomba de desplazamiento | - | |
| Caudal | l/min | 120 |
| Presión | bar | 400 |
| Bomba de trabajo | - | |
| Caudal | l/min | 18 |
| Presión | bar | 180 |
| DEPÓSITOS | | Unidad |
| Combustible | l | 55 |
| Aceite | l | 55 |
| EQUIPACIÓN | | Unidad |
| Batería | V - Ah | 12 - 44 |
| Mástil | m | Dúplex: 2,5 / 3,14 / 3,6 Tríplex: 3,8 / 4,0 |